

Z-series Inline Schuim Inductoren

De Delta Z-serie variabele inline schuiminductoren bieden een eenvoudige, kosteneffectieve manier om schuimconcentraten in de waterstroom te introduceren. De Z-serie is volledig variabel en gekalibreerd om schuimconcentraten tussen 1% en 6% op te nemen. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen voor gebruik in combinatie met Delta Low en Medium Expansion Foam Branchpipes of gelijkwaardige types. De Z-serie is zeer eenvoudig in gebruik en volledig draagbaar en is geschikt voor een groot aantal industriële en maritieme sectoren.



Algemene informatie

De standaard Z-serie is vervaardigd met een epoxy polyester gecoate aluminium of LG4 brons behuizing voor verbeterde corrosiebestendigheid en heeft een roestvrijstalen mondstuk en filter. Er is ook een volledig gemariniseerde versie beschikbaar met alle roestvrijstalen en bronzen onderdelen voor gebruik in extreme omgevingen waar een ruwe, zoute atmosfeer heerst. De Z-serie wordt standaard geleverd met een flexibele schuimopnamebuis met snelsluiting en een roestvrijstalen vatdoorsteker en is voorzien van een inlaat en uitlaat met BSP schroefdraad voor flexibel gebruik met elk type internationale inlaatadapter. Kleuropties in High-Viz Yellow (optioneel International Orange).

Toepassing

Ontworpen als een volledig draagbare, eenvoudig te gebruiken, makkelijke manier om schuimconcentraat in de waterstroom te brengen, kan de Z-serie worden gebruikt in combinatie met elk schuimafvoersysteem, inclusief aftakleidingen, Hi-Ex generatoren en brandmonitoren.

Stroomtechniek

Delta's Z-serie variabele inductoren zijn ontworpen om drie stromingsopties te bieden - 225, 450 of 900 liter per minuut om aan alle soorten brand- en morsingsrisico's te voldoen. Vaste debietopties op maat zijn ook beschikbaar voor integratie in vaste schuimonderdrukkingssystemen.

Materialen

De Z-serie wordt vervaardigd met een keuze uit lichtmetalen of bronskleurige behuizingen, afhankelijk van de gebruiksomgeving. Beide opties hebben roestvrijstalen mondstukken en filters en er is een volledig gemariniseerde optie beschikbaar voor gebruik in ruwe zoute omgevingen. Er is een ruime keuze aan lichtmetalen of gunmetal internationale adapters beschikbaar voor eenvoudige aansluiting op bestaande apparatuur.

Kenmerken

Z-serie inductors zijn ontworpen om schuimconcentraat van 1%, 3% of 6% eenvoudig te selecteren via een draaiknop aan de zijkant van de

behuizing. Een roestvrijstalen trommeldoorprikker en snelontkoppelbare ophaalbuis worden standaard bij alle modellen geleverd.

Verschillende typen leverbaar

De Z-line serie bevat verschillende typen spuitdoppen. Onze verkoopafdeling adviseert u welk type voor uw situatie van toepassing is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Z450 Schuim Inductor

Inlet / Outlet	2" BSP Male
Flow L/min	450
Materiaal	Gunmetal
Kleuren	Hi-Viz Yellow or International Orange



Z450 Inline Inductor

Snelle en effectieve inductie van schuim