

Dräger Poeder Brandblustoestel 6 kg ABC (inslag)

Het Dräger poeder brandblustoestel is een brandblustoestel die voor vele toepassingen ingezet kan worden. Het poederblustoestel is met name geschikt voor brandbare vloeistoffen en brandbare gassen zoals methaan, propaan, waterstof, aardgas en vele anderen. Deze brandblustoestellen zijn aanbevolen omdat ze type A, type B en type C branden kunnen bestrijden.



Toepassingen voor zee- en binnenvaart en offshore markt

- buiten, dek
- machine kamers
- accommodatie ruimtes

Kenmerken

- effectieve bluscapaciteit
- geschikt voor herhaald gebruik
- ontworpen met een speciale, technisch vervaardigde polymeer kop
- bediend met een hogedrukversterkte rubberen EPDM-slang en pistool voor hoge wendbaarheid en controle
- hoogwaardige oppervlaktebehandeling en 100% rode polyester coating
- elektriciteits- en corrosiebestendige beschermende basis
- geleverd met een speciale wandbeugel om op te hangen
- biedt de hoogste bluscapaciteit dankzij het multifunctionele droge chemische poeder
- geschikt voor elektrische systemen tot 1.000 V, minimale afstand 1 m

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	Bavaria / Colt P6
Soort	Draagbaar, droog, chemisch poeder brandblustoestel
Type	Intern inslag patroon
Inhoud	6 kg
Brandklasse	ABC / 34A / 183B / C
Drijfgas	CO ₂
Spuitduur	19 seconden
Horizontaal bereik	6 meter
Werkdruk	12 bar bij 20° C
Geschikt voor elektrische apparatuur	Tot 1000 Volt
Blusmateriaal	ABC droge poeder
Temperatuur bereik	-30°C tot +60°C
Bruto gewicht	11.4 kg
Gevuld gewicht	12.4 kg
Afmeting	275 x 155 x 535 mm (L x B x H)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	DIN EN3 & CE 0036, MED, MER, BS EN 3