

## Dräger CPS 5800 Gaspak

De Dräger CPS 5800 is een Limited Use beschermingspak tegen chemische stoffen voor industrieel gebruik en voor toepassingen aan boord van schepen met gasvormige, vloeibare en vaste gevaarlijke stoffen.



### UITGEBREIDE BESCHERMING

Of het nu gaat om gebruik in noodsituaties of om het uitvoeren van bijvoorbeeld onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of tankreiniging – adequate bescherming mag nooit ontbreken.

De Dräger CPS 5800 met extern gedragen ademluchttoestel (type 1b) beschermt u tegen diverse substanties. Dit pak voldoet aan de hoogste internationale eisen voor industrie, brandweer en scheepvaart. De Dräger CPS 5800 voldoet niet alleen aan EN 943-1+2:2002, maar ook aan het SOLAS-verdrag en kan daardoor worden ingezet aan boord van schepen. Als Limited Use gaspak evenaart zijn bestendigheid tegenover mechanische invloeden echter niet die van de herbruikbare Dräger CPS 7800.

### HOOG DRAAGCOMFORT

In het beproefde ontwerp van Dräger biedt het pak eveneens een hoog draagcomfort en is het voorzien van de flexibele Dräger gezichtsmanchet. Het pak is gemaakt van Zytron® 500, een zeer zacht laminaatmateriaal.

Alle naden zijn van binnen en buiten gelast. Dankzij de kwaliteit van het materiaal en de productie is een levensduur tot tien jaar mogelijk.

### Eigenschappen:

- Lange diagonale instap aan de voorkant voor comfortabel aantrekken zonder hulp van anderen
- Ritssluiting met buitenom liggende ketting sluit van boven naar beneden
- Dubbele afdekflap met doorlopend klittenband ter bescherming van de ritssluiting
- Flexibel Dräger gezichtsmanchet
- Geïntegreerde gasdichte sokken met bescherming tegen spatten voor gebruik met verschillende laarsmaten
- Vaste combinatie van laminaathandschoenen binnen en butylhandschoenen buiten voor verhoogde bescherming tegen chemische stoffen
- Dräger overdrukventiel aan de voorkant om lucht uit het pak te laten ontsnappen



D-13.086-2010

**Dräger CPS 5800**  
Limited Use gaspak voor industrieel gebruik.

**BESTENDIGHEID TEGEN CHEMICALIËN**

Chemische stof	Doorbraaktijd in min*	Chemische stof	Doorbraaktijd in min*	Chemische stof	Doorbraaktijd in min*
Aceton	> 480	Diethylamine	> 480	Natriumhydroxide 40 %	> 480
Acetonitril	> 480	Ethylacetaat	> 480	Zwavelzuur 96 %	> 480
Ammoniak	> 480	Ethyleenoxide	> 480	Tetrachloorethyleen	> 480
1,3 butadieen	> 480	Chloorwaterstof	> 480	Tetrahydrofuraan	> 480
Koolstofdissulfide	> 480	Methanol	> 480	Tolueen	> 480
Chlorine	> 480	Methylchloride	> 480		
Dichloromethaan	> 480	n-heptaan	> 480		

Verdere bestendigheidgegevens vindt u in de continu geactualiseerde database Dräger Voice: [www.draeger.com/voice](http://www.draeger.com/voice)

\* Doorbreektijden volgens EN 943-2:2002.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Goedkeuringen	EN 943-1:2002 EN 943-2:2002 (ET) SOLAS II-2, reg. 19 ISO 16602:2007	EU-eisen aan gaspakken voor industrieel gebruik EU-eisen aan gaspakken voor brandweergebruik Eis voor het gebruik op zeeschepen Internationale eisen voor chemisch beschermde kleding
Temperaturen <sup>1)</sup>	-30 °C tot +60 °C <sup>2)</sup> -20 °C tot +25 °C	bij gebruik bij opslag
Gewicht	2,2 kg	

<sup>1)</sup> De toegelaten inzettemperaturen van de adembeschermingsuitrusting moeten in acht worden genomen!

<sup>2)</sup> Lagere temperaturen tot -60 °C zijn gedurende een korte blootstelling mogelijk. Neem de toepassingstemperaturen van de adembescherming in acht!

**BESTELINFORMATIE****Dräger CPS 5800**

Maten	Maat M voor lichaamsgrootte van 1,60 m tot 1,75 m	R 57 787
	Maat L voor lichaamsgrootte van 1,70 m tot 1,85 m	R 57 788
	Maat XL voor lichaamsgrootte van 1,80 m tot 1,90 m	R 57 789
	Maat XXL voor lichaamsgrootte van 1,85 m tot 2,00 m	R 57 790

**HOOFDKANTOOR**

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Duitsland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**NEDERLAND**

Dräger Nederland B.V.  
Veiligheidstechniek  
Edisonstraat 53 / 2723 RS Zoetermeer  
Postbus 310 / 2700 AH Zoetermeer  
Tel +31 (0)79 344 47 77  
Fax +31 (0)79 344 47 78  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

Dräger Nederland B.V.  
Marine & Offshore  
Beurtschipperstraat 1  
3194 DK Hoogvliet  
Tel +31 (0)10 295 27 40  
Fax +31 (0)10 295 27 09  
[info-mo.sd.nl@draeger.com](mailto:info-mo.sd.nl@draeger.com)

**BELGIË**

Dräger Safety België N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60

**Producent:**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23558 Lübeck, Duitsland