

Dräger 6 kg ABC composiet poeder blustoestel (constante druk)

Composiet blustoestellen zijn de laatste ontwikkeling op het gebied van duurzame corrosie vrije en onderhoudsarme blustoestellen. De blustoestellen hebben de EN3, CE en MED certificeringen en een levensduur van 20 jaar. De blusstof (poeder) dient één keer per 10 jaar vervangen te worden conform de fabrieksspecificaties.



Algemeen

Onder de rode kunststof HDPE buitenmantel bevindt zich de uit HPDE vervaardigde drukhouder met Kevlar. Een voordeel van deze HPDE drukhouder is, dat er geen extra coating laag nodig is aan de binnenzijde zoals bij metalen blustoestellen. Dit werkt kosten verlagend. De afsluiter is van vernikkeld messing. Draaggreep, knijphevel en slangclips zijn vervaardigd van RVS.

Vervangingen als gevolg van roestvorming, diepe krassen en deukjes behoren tot het verleden. Hierdoor zijn de kosten lager omdat vroegtijdige vervangingen hierdoor uitblijven. Het blustoestel blijft in goede staat en heeft hierdoor een verhoogde betrouwbaarheid voor de gebruiker bij de inzet van brandbestrijding. Aan het eind van de levensduur kan de blusser gerecycled worden.

ABC poeder

ABC poeder is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A (koolstof houdend), brandklasse B (brandbare vloeistoffen) en brandklasse C (brandbare gassen). Het bluspoeder is niet geleidend en kan gebruikt worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter en sluit de zuurstof van de vuurhaard af waardoor herontsteking wordt voorkomen.

Toepassingen zee- en binnenvaart en offshore markt

- buiten- en vochtige ruimtes

Kenmerken

- 10 jaar fabrieksgarantie
- duurzaam en corrosiebestendig
- betrouwbaar en supersterk composietmateriaal
- 100% UV bestendig
- ± 15% lichter dan metalen blustoestellen
- kostenverlagend
- beter inzicht in (on)kostenbeheersing

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	Britannia / P50PM
Soort	Draagbaar, poeder brandblustoestel
Type	Constance druk
Inhoud	6 kg
Brandklasse	34A/183B
Drijfgas	Stikstof
Spuitduur	20 seconden
Horizontaal bereik	5 meter
Werkdruk	12 bar
Geschikt voor elektrische apparatuur	Tot 1000 Volt
Blusmateriaal	ABC poeder
Temperatuur bereik	-20°C tot +60°C
Bruto gewicht	8,5 kg
Afmeting	178 x 570 mm (d x h)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	EN3, MED, CE, Rijkskeurmerk 2211