

Brandweerlaarzen Herkules S3 5526-0

Comfortabele laarzen voor bescherming tegen hitte en voetletsels en verwondingen veroorzaakt door uitglijden, duwen, knijpen, vallen of glijdende voorwerpen.



Eigenschappen

- Bovenmateriaal: natuurlijk, hittebestendig en waterdicht rundleer met gladde nerf, zwarte kleur.
- Voering: natuurlijk rundleer - naast het comfort verhogen de eigenschappen van dit leer de hygiëne van de schoen, omdat het vocht dat tijdens het gebruik ontstaat door het leer van de voering wordt afgevoerd. Hierdoor raakt de onderkant niet oververhit, raakt ze niet uitgeput en trekt het vocht niet in en dit zonder dat de gebruiker er last van heeft. Speciale constructie van de tong voorkomt het binnendringen van stof of vuil in de schoen.
- F2A: schoeisel voor brandweerlieden type 2, met antistatische eigenschappen, constructie type C.
- Een extra rubberen bekleding die aan de punt van de schoen is genaaid, voorkomt slijtage en mechanische beschadigingen van het leer aan de voorkant van het bovendeel.
- Stalen neus: bescherming tegen stoten met energie tot 200J en 15kN verbrijzelingskracht.
- Stalen binnenzool: bestand tegen perforaties tot 1100N.
- HI3: derde niveau van warmte-isolatie bij 250°C/40 min.
- Dubbele sluiting: rits en veters.
- Rits handvatblokkering.
- Reflecterende inzetstukken.
- Gemakkelijk aan te trekken.
- Geventileerde tweelaagse inlegzool (buitenste deel - natuurlijk leer, binnenste deel - schuim, beide delen aan elkaar genaaid), met extra laag speciaal schuim in de hielsectie om het gebruikscomfort te verhogen.
- Zolen: hittebestendig rubber van topkwaliteit, bestand tegen hoge temperaturen, oliën, zwak zuur en alkalisch, antislip SRC.
- Schokdempende bescherming voor schokabsorptie in de hiel tijdens het lopen.
- Montagesysteem: lijm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	Zwart
Maten	36 – 48 (speciale maten 49 en 50)
Zool-heel	Oliebestendig - Onderdompeling in iso-octaan (22 uur bij 22 ° C) 12% max verandering in volume Slijtvast - DIN 53516: 250mm 3 max. Hardheid Shore A: 65 ± 5
Gewicht	2,1 kg
Hoogte	22 cm bij schoenmaat 8
Goedkeuringen	Europese standaard, CE goedgekeurd - EN 345-2: 1996 (SBFP-E-HRO-CI) en UK office A29, CSA Z195-02 - Canadian standard association (PR EH), ANSI - American national standard Z41PT99 (I/75 C/75)



Brandweerlaarzen Herkules 5526-0
Voldoet aan de hitte bestendige eisen

