

Dräger Poeder Brandblustoestel 9 kg ABC (inslag)

Het Dräger poeder brandblustoestel is een brandblustoestel die voor vele toepassingen ingezet kan worden. Het poederblustoestel is met name geschikt voor brandbare vloeistoffen en brandbare gassen zoals methaan, propaan, waterstof, aardgas en vele anderen. Deze brandblustoestellen zijn aanbevolen omdat ze type A, type B en type C branden kunnen bestrijden.



Toepassingen voor zee- en binnenvaart en offshore markt

- verdeelruimtes
- buiten, dek
- machine kamers
- accommodatie ruimtes

Kenmerken

- effectieve bluscapaciteit,
- geschikt voor intermitterend en herhaald gebruik,
- ontworpen met een kop van speciaal ontwikkeld polymeer,
- uitgerust met een met EPDM-rubber versterkte hogedrukslang en een pistool voor optimale wendbaarheid en controle,
- hoogwaardige oppervlaktebehandeling en 100% rode polyestercoating,
- elektriciteits- en corrosiebestendige beschermende voet,
- geleverd met een speciale wandbeugel,
- biedt de hoogste blusclassificatie dankzij het multifunctionele droge chemische poeder,
- geschikt voor elektrische installaties tot 1.000 V, minimale afstand 1 m.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	Bavaria Colt P9
Brandblustoestel	Draagbaar, droog, chemisch poeder brandblustoestel
Type	Inslag
Inhoud	9 kg
Brandklasse	ABC / 43A 233B C
Drijfgas	CO ₂ , 220 gr
Spuitduur	20 seconden
Horizontaal bereik	7 meter
Druk	12 bar bij 20°C
Geschikt voor elektrische apparatuur	Tot 1000 Volt
Blusmateriaal	ABC poeder
Temperatuur bereik	-30°C tot +60°C
Bruto gewicht	16.2 kg
Gevuld gewicht	17.2 kg
Afmeting	320 x 190 x 525 mm (l x b x h)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	DIN EN3 & CE 0036, MED