Comet Licht- en rooksignaal MOB

De Comet Licht en Rook Reddingsboei Marker is uitgerust met een zelfactiverend lichtsysteem die ruim aan de SOLAS-eisen voor de lichtopbrengst en duur voldoet, en voorziet 15 minuten van dichte oranje rook. Het Comet Rooksignaal is bijna identiek, het verschil is dat het Rooksignaal geen licht geeft.



Eigenschappen

- signaal kan dag en nacht gebruikt worden
- zit vast aan reddingsboei en wordt in noodgevallen gebruikt om de positie van man overboord te bepalen
- voorziet 15 minuten van dichte oranje rook
- voldoet ruim aan de SOLAS-eisen met 2 uur bij 2 candela lichtsterkte
- veilig te gebruiken op door benzine of olie bedekt water
- lithium batterij verzegeld voor het leven - geen jaarlijkse vervanging nodig
- kan automatisch of handmatig worden ingezet
- universele RVS montagebeugel.
- getest op een 60 meter hoge val in het water (SOLAS 30)
- ideaal voor gebruik op schepen en platforms met hoge vrijboord

Opslag

Normaal gesproken worden er op elke vleugel aan boord, twee producten gemonteerd aan een RVS-beugel.

Verpakken en verzenden

Voor het verpakken en verzenden van pyrotechnische noodsignalen worden strenge eisen gesteld. Dräger volgt hierbij de ADR richtlijnen en maakt gebruik van UN goedkeurde verpakkingen. Dräger brengt een toeslag hiervoor in rekening.

Operatie

1. Signaal en Reddingsboei gemonteerd op de brug staan klaar voor gebruik.
2. Maak borgpen los en reddingsboei valt, de marker wordt automatisch gelanceerd.
3. U kunt de reddingsboei ook handmatig overboord gooien.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogte	453 mm
Diameter	275 mm
Gewicht	4.7 kg
Gewicht - incluief beugel	6.7 kg
Lampen	2 x 2.4V 1.2A
Bedrijfstemperatuur	-1°C - + 30°C
Bedrijfstemperatuur	-30°C - + 65°C
Kleur licht	Wit
Brandtijd	15 minuten
Duur	2 candela voor 2 uur
Gebruik met reddingsboei	4.0 kg (8.82lbs)
Lijnlengte aan reddingsboei	4 m (13ft) lang, 9.5 mm (0.37ins) diameter
Goedkeuringen	SOLAS 74/88, IMO Resolution MSC 81 (70) part 1 96/98/EC. SBG 422.006, MED, MER



Comet licht- en rooksignaal MOB
Voor gebruik in nood om de positie van een reddingsboei te bepalen

Dräger Nederland B.V. | Marine & Offshore | Beurtschipperstraat 1 | 3194 DK Hoogvliet, The Netherlands
Tel +31 (0) 10 295 27 40 | sales-mo.sd.nl@draeger.com | www.draeger-mo.com