

## Norfolk Schuim Bluswagen 45 liter AB (externe drukcilinder)

Verrijdbare bluswagens worden ingezet op die plaatsen waar van een grotere vuurbelasting sprake is en draagbare blustoestellen niet voldoende zijn om een beginnende brand te blussen. Zijn stabiele constructie en zijn wendbaarheid maken de verrijdbare bluswagens snel inzetbaar en bedienbaar door één persoon.



### Algemeen

De bluswagen is gevuld met 45 liter AB bluspoeder en voorzien van een 5 meter lange slang en ergonomisch bluspistool. Deze eigenschappen gecombineerd met de grote werplengte maken de bluswagens flexibel inzetbaar en biedt het de gebruiker een doeltreffend en betrouwbaar blusmiddel.

### AB blusschuim

AB blusschuim is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A (koolstofhoudend) en brandklasse B (brandbare vloeistoffen). Het blusschuim kan gebruikt worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter.

### Toepassingen voor zee- en binnenvaart en offshore markt

- machine kamers
- accommodatie ruimtes

### Kenmerken

- groot blusvermogen
- grote werplengte
- ergonomisch bluspistool
- 5 meter blusslang
- makkelijk verrijdbaar
- evenwichtig en stabiel
- bewezen betrouwbaarheid
- geschikt voor zware (weers) omstandigheden

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	Britannia Norfolk / NRAF45
Soort	Schuim
Inhoud	45 liter
Brandklasse	IIB
Drijfgas	CO <sub>2</sub> 0,8 kg
Spuitduur	60 seconden
Horizontaal bereik	14 meter
Werkdruk	11,5 bar bij 20°C
Blusmateriaal	Schuim AFFF
Lengte van afvoerslang	5 meter
Diameter van de wielen	300 mm
Materiaal van de wielen	Rubber / PVC
Temperatuur bereik	+5°C tot +60°C
Bruto gewicht	42,2 kg
Gevuld gewicht	88 kg
Afmetingen	510 x 610 x 980 mm (b x d x h)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	BS EN1866, MED, CE